



- FUNKTIONEN:** Extensive Dachbegrünung
Integrierte Drainage
Integriertes Wasserreservoir
Geeignet für bis zu 25 Grad Dachneigung
- ZUSTAND:** Fertig begrünt, mit 95 % Deckungsgrad der Bepflanzung, sofort verwendbar
Bei Wettbewerbern ca. 70 % Deckungsgrad der Bepflanzung
- PFLANZENVIELFALT:** 15 robuste Sukkulenten
- MATERIAL:** Recycelter Kunststoff (HD-PE)
- ABMESSUNG:** 58,8 x 38,8 cm
- HÖHE:** 8 cm (leer), > 8 cm, je nach Vegetationsstand (voll)
- GEWICHT:** Ca. 60 kg pro m² (trocken), ca. 75 kg pro m² (wassergesättigt)
- ANZAHL PRO M²:** 4,38 Module pro m²
- VERLEGBARKEIT:** Ganzjährig

VERLEGEHINWEIS UND ANLEITUNG

Die Gärtner Pötschke Dachbegrünung kann auch ohne besondere handwerkliche Kenntnisse verlegt werden. Es eignet sich also auch für Laien und ist so einfach zu verlegen da alles nur aneinander gesetzt werden muss.

Zum Schutz des Daches ist ein **Schutzvlies** zwischen der **wurzeldichten Abdichtung (zwingend erforderlich)** und der Gärtner Pötschke Dachbegrünung auszulegen. Dann können die Module einfach **nebeneinander** auf das Dach aufgestellt werden. Dabei **schieben** Sie die einzelnen Module **bündig** aneinander. Fertig.

Zur Ausrichtung empfehlen wir die Module so anzuordnen, dass Sie einen gleichmäßigen Abstand zum Rand erhalten, ohne die Module einzukürzen. Lassen Sie Abstand zu Dachrändern, Abflüssen, Dachluken, Satellitenschüsseln und ähnliches und füllen Sie diese mit beispielsweise handelsüblichen Zierkies auf. Wir empfehlen einen Abstand von ca. 15 cm.

Achten Sie besonders bei Arbeiten am Dachrand auf Ihre Arbeitssicherheit und Absturzschutz. Zudem ist vor der Verlegung die ausreichende **Statik/Dachlast** zu **prüfen**. Wir setzen diese bei Auslieferungen voraus.